



OPTEE-BOX-ZEW-12xSC-V2

Zewnętrzna przełącznica światłowodowa przystosowana do montażu na ścianie lub słupie. Wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i czynniki chemiczne. Skrzynka przystosowana jest do mocowania spliterów PLC, a jej konstrukcja umożliwia wprowadzenie kabla z nieprzeziętymi tubami. Pole komutacyjne wyposażone jest w plastikowe bolce usztywniające adaptory bez użycia śrub.

Charakterystyka:

- hermetyczna (IP54),
- wykonana z wytrzymałego plastiku odpornego na promienie UV,
- pojemność 12 spawów,
- pole komutacyjne 12xSC simplex,
- możliwość instalacji kabla z nieprzeziętymi tubami,
- uchwyty umożliwiające zwinięcie zapasu nieprzeziętych tub,
- wejście – 3 kable okrągłe o maksymalnej śr. 12mm,
- wyjście – 12 kabli abonenckich, 1 kabel okrągły,
- przełącznica przystosowana do montażu spliterów PLC: 1x4 1x8, 2x4,
- możliwy montaż naścienny lub nasłupowy za pomocą taśm stalowych,
- Wymiary (mm): 235x200x91 (wys. x szer. x gł.).

Wyposażenie:

- osłonki spawu,
- taśma izolacyjna,
- tuby transportowe,
- kołki montażowe,
- opaski kablone.