



## OPTEE-BOX-ZEW-16xSC-V2

Zewnętrzna przełącznica światłowodowa przystosowana do montażu na ścianie lub słupie. Wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i czynniki chemiczne. Skrzynka przystosowana jest do mocowania spliterów PLC, a jej konstrukcja umożliwia wprowadzenie kabla z nieprzeziętymi tubami.

### Charakterystyka:

- hermetyczna (IP 54),
- wykonana z wytrzymałego plastiku odpornego na promienie UV,
- pojemność 16 spawów,
- pole komutacyjne 16xSC simplex,
- możliwość instalacji kabla z nieprzeziętymi tubami,
- wejście – 2 kable okrągłe o maksymalnej śr. 12mm,
- wyjście – 16 kabli abonenckich,
- przełącznica przystosowana do montażu spliterów PLC: 1x4 1x8, 2x4 2x8, 1x16,
- możliwy montaż naścienny lub nasłupowy za pomocą taśm stalowych,
- wymiary (mm) :305x236x100 (wys. x szer. x gł.).

### Wyposażenie:

- osłonki spawu,
- taśma izolacyjna,
- tuby transportowe,
- kołki montażowe,
- opaski kablone.