

**OPTEE**

OPTEE-BOX-ZEW-24xSC

Zewnętrzna przełącznica światłowodowa przystosowana do montażu na ścianie lub słupie. Wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i czynniki chemiczne. Skrzynka przystosowana jest do mocowania spliterów PLC, a jej konstrukcja umożliwia wprowadzenie kabla z nieprzełamanymi tubami.

Charakterystyka:

- hermetyczna (IP 54),
- wykonana z wytrzymałego plastiku odpornego na promienie UV,
- pojemność 24 spawy (możliwość dołożenia kaset max 48 spawów),
- pole komutacyjne 24xSC simplex,
- możliwość instalacji kabla z nieprzełamanymi tubami,
- wejście – 3 kable okrągłe o maksymalnej śr. 12mm,
- wyjście – 24 kable abonenckie,
- przystosowana do montażu kabli z centralną tubą i z centralnym elementem wytrzymałościowym,
- przełącznica przystosowana do montażu 4 spliterów PLC,
- zamykana na zamek,
- zakres temperatur pracy od -40°C do +65°C,
- możliwy montaż naścienny lub nasłupowy za pomocą taśm stalowych,
- wymiary (mm) :305x236x100 (wys. x szer. x gł.).

Wyposażenie:

- osłonki spawu,
- taśma izolacyjna,
- tuby transportowe,
- kołki montażowe,
- opaski kablone.

altra

40-176 Katowice, ul. Ludwika 35
altra@ftth.net.pl, www.ftth.net.pl
tel. 32 203 71 00 tel./fax 32 203 71 80