



OPTEE-BOX-ZEW-24xSC-V2

Zewnętrzna przełącznica światłowodowa, przystosowana do montażu na ścianie lub słupie. Wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i czynniki chemiczne. Skrzynka przystosowana jest do montażu splitterów PLC, a jej konstrukcja umożliwia wprowadzenie kabla z nieprzełamanymi tubami.

Charakterystyka:

- Pojemność - 24 spawy,
- Pole komutacyjne 24 porty SC simplex / LC duplex,
- Przystosowana do montażu splitterów 1x4, 1x8 i 1x16,
- Wykonana z materiału odpornego na promieniowanie UV,
- Klasa szczelności - IP54,
- Przystosowana do wprowadzenia 3 kabli,
- Możliwość wyprowadzenia do 24 kabli abonenckich,
- Posiada możliwość wprowadzenia nieprzełamanego kabla,
- Tylna ścianka wyposażona jest w stelaż ułatwiający magazynowanie nieprzełamanych tub,
- Materiał zgodny z dyrektywą ROHS,
- Wymiary: 335mm x 275mm x 95mm [wys. x szr. x gł.].

Wyposażenie:

- Taśma izolacyjna,
- Tuby transportowe,
- Kołki montażowe,
- Opaski kablowe.