

OPTEE-PS19-LIGHT – Przełącznica światłowodowa 19" 1U



Przełącznica światłowodowa do montażu w szafach 19", 1U wysuwana ze zintegrowaną płytą czołową na 24 adaptery.

CECHY PRZEŁĄCZNICY:

- ☞ Płyta czołowa przystosowana do montażu 24 adapterów,
- ☞ Wykonana z blachy o powłoce "Magnelis" o gr. 1mm pomalowana proszkowo w kolorze jasno szarym RAL 7035,
- ☞ Posiada cztery otwory pod przepusty PG 11 lub PG13,5 w tylnej części,
- ☞ Wyposażona w szufladę umożliwiającą wygodny dostęp do wnętrza,
- ☞ W szufladzie wykonane liczne przetłoczenia do przyłączenia kabli opaskami zaciskowymi,
- ☞ W dnie znajduje się śruba z nakrętką radełkową służąca do mocowanie max 4 kaset światłowodowych małych lub dużych,
- ☞ Płyta czołowa opisana cyframi w kolorze czarnym,
- ☞ Przełącznica posiada przesuwane boczne uszy do przykręcania na szynach rack co umożliwia płynną regulację w szafie,
- ☞ Głębokość: 240mm.
- ☞ **Kaseta i elementy do mocowania centralnego elementu wytrzymałościowego kabla nie wchodzi w skład zestawu.**

DOSTĘPNE WERSJE:

- ☞ **OPTEE-PS19-24xSCSX-LIGHT** – płyta czołowa dostosowana do montażu 24 adapterów typu: SC simplex, E2000 simplex, LC duplex,
- ☞ **OPTEE-PS19-24xSCDX-LIGHT** – płyta czołowa dostosowana do montażu 24 adapterów typu: SC duplex, E2000 duplex, LC quadplex,