

OPTEE-FIST - Osłona złącza światłowodowego



Kołpakowa osłona światłowodowa wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności: uderzeniowej, na środki chemiczne i promienie UV.

CECHY OSŁONY:

- ☞ Konstrukcja kołpakowa (wlot i wylot kabli z tej samej strony),
- ☞ Uszczelnienie bazy z kapturem za pomocą uszczelki i specjalnego zacisku,
- ☞ Osłona wyposażona jest w 6 lub 16 portów okrągłych i 1 port owalny,
- ☞ Zespoły kaset montowane są dwustronnie na profilach aluminiowych,
- ☞ Nieprzecięte tuby można magazynować pomiędzy profilami aluminiowymi,
- ☞ Konstrukcja kaset umożliwia ułożenie nieprzeciętego włókna.
- ☞ Osłony dostępne są w 3 rozmiarach BC, BD, BE.

OZNACZENIE OSŁONY:

OPTEE-FIST-XXYY

- ☞ XX – Rozmiar osłony (BC, BD i BE),
- ☞ YY - Ilość portów okrągłych (06 lub 16)

| DANE TECHNICZNE | FIST-GCO2-BC | FIST-GCO2-BD | FIST-GCO2-BE |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Długość kopuły: | 448mm | 566mm | 680mm |
| Wymiary portu owalnego: | 30x80mm | 30x80mm | 30x80mm |
| Wymiary portów okrągłych: | | | |
| ☞ Baza z 6 portami | 6x30mm | 6x30mm | 6x30mm |
| ☞ Baza z 16 portami | 8x13,5mm + 8x20mm | 8x13,5mm + 8x20mm | 8x13,5mm + 8x20mm |
| Maksymalna pojemność osłony: | | | |
| ☞ Dla kaset typu SE | 366 spawów | 480 spawów | 672 spawy |
| ☞ Dla kaset typu SLIM | 732 spawy | 960 spawów | 1344 spawy |


OPTEE-FIST – Osprzęt dodatkowy



Zespoły kaset jednoelementowych:

OPTEE-FIST-SOSA2-2SE – Zespół 2 kaset po 12 spawów.

OPTEE-FIST-SOSA2-4SE – Zespół 4 kaset po 12 spawów.



Zespoły kaset typu SLIM (zwiększają pojemność osłony 2-krotnie, w porównaniu z zastosowaniem kaset jednoelementowych.):

OPTEE-FIST-SOSA2-4SLIM – Zespół 4 kaset po 12 spawów.

OPTEE-FIST-SOSA2-8SLIM – Zespół 8 kaset po 12 spawów.



Termokurczliwe uszczelnienia portów kablowych:

OPTEE-TUP-OK-D – Uszczelnienie portu okrągłego do osłon z 6 portami.

OPTEE-TUP-OK-M – Uszczelnienie portu okrągłego do osłon z 16 portami.

OPTEE-FIST-OSK – Uszczelnienie portu owalnego.



Mechaniczne uszczelnienia portów kablowych (tylko do wersji z 6 portami okrągłymi):

OPTEE-MUP-OK-D-4x9 – Umożliwia uszczelnienie 4 kabli o śr. do 9mm

OPTEE-MUP-OK-D-8x6 – Umożliwia uszczelnienie 8 kabli o śr. do 6mm

Uchwyty do mocowania muf na ścianie lub słupie

OPTEE-FIST-UNI-MOUNT



OPTEE-FIST-WM-CYB

